

ГОСТ 4405-75. ПОЛОСА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ И КОВАНАЯ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

Полосовую горячекатаную и кованую инструментальную сталь изготавливают согласно ГОСТ 4405-75. Сортамент распространяется на инструментальную углеродистую и легированную сталь. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 1435-74 и ГОСТ 5950-73.

Длина полос:

- горячекатаных от 2 до 6 м;
- кованых 1,5 м.

Сортамент полосовой стали (ГОСТ 4405-75)

3x12	6x28	10x16	14x16	20x32	25x200
3x20	6x30	10x18	14x20	20x35	30x35
3x25	6x35	10x20	14x22	20x38	30x40**
3x30	6x40	10x25	14x25	20x40**	30x45**
4x10	6x45	10x30	14x30	20x45**	30x50**
4x12	6x50	10x35	14x35	20x47**	30x60*
4x14	6x60	10x40	14x40	20x50**	30x90*
4x15	6x65	10x45	15x22	20x60**	30x95*
4x16	7x12	10x50	15x40	20x70**	30x100*
4x18	7x14	10x60	16x20	20x80**	30x110*
4x20	7x18	10x65	16x22	20x90**	30x120*
4x25	7x30	10x80	16x25	20x100**	30x125*
4x30	7x35	10x90	16x30	20x120	30x130*
4x35	7x40	10x100	16x32	20x160	30x150*
4x40	8x12	10x120	16x35	20x180	30x170
4x45	8x14	10x140	16x38	22x30	30x180

5x10	8x16	10x160	16x40	22x35	30x200
5x12	8x18	12x16	16x45	22x45**	32x160*
5x14	8x20	12x20	16x50	22x50**	35x50
5x15	8x22	12x22	16x65	24x45**	35x55
5x16	8x25	12x25	16x80	24x65**	35x60*
5x20	8x27	12x28	16x100	25x30	35x65*
5x25	8x30	12x30	16x130	25x35	35x70*
5x30	8x35	12x35	16x160	25x38	35x145*
5x35	8x40	12x40	18x22	25x40	35x60*
5x40	8x45	12x45	18x25	25x50**	35x80*
5x45	8x50	12x50	18x27	25x55	35x100*
6x10	8x60	12x60	18x30	25x60**	40x120*
6x12	8x65	12x65	18x34	25x75*	40x160*
6x14	8x80	12x75	18x35	25x80*	40x200*
6x16	8x100	12x90	18x42	25x85*	40x75*
6x18	8x120	12x100	18x60	25x100*	40x80*
6x20	9x25	12x120	20x22	25x110*	40x120*
6x22	9x30	12x140	20x25	25x135	
6x25	10x14	12x160	20x30	25x150	